

## PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

### Produktbilde



### Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
Åskskydd	T-SPD L	52 700 98

### Navn

T-SPD L - lynbeskyttelse.

### Bruksområde

Lynbeskyttelse, T-SPD L er et alternativ som beskytter batteribackup mot lyn-/overspenningsvern.

### Spenning, strøm og effekt

Spenning i: 27,3 V DC, (24 V).

Selvforbruk er strømuttaket kretskortet har når systemet er utplassert og i batteridrift.

### Selvforbruk

Kretskort	Selvforbruk (i batteridrift)	Kommentar
T-SPD L Thunderbolt	Se kommentar.	4 mA, brettet fungerer bare i strømmettet, 230 VAC.

Kontinuerlig AC spenningsfase - PE: 275 V

Begrensningsspenningsfase - PE: 700 V

Grensespenning nøytral - PE: 700 V

Energi 2 ms: 71 J

Nåværende puls 8/20us: 4500 A

Spenning ved 1mA fase - PE: 430 V DC

### Alarm

Alarmpunksjoner mangler.

### Sikringer

T2.5H250

### Innkapsling, utførelse

Produktet mangler kapsling og er montert i eksisterende kapsling.

Mål, med og uten emballasje.

Mål, høyde x bredde x dybde. <sup>a</sup>	Dimensjoner med emballasje.
28 x 36 x 58 mm.	120 x 215 x 165 mm.

<sup>a</sup>Dimensjoner på produkt og emballasje kan variere, dette er fordi produktet kan være plassert et annet sted i emballasjen.

Høydeenheter, vifte og IP-klasse.

HAN	Innebygd vifte	IP-klasse
Produktet mangler innkapsling		

### Vekt

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
T SPD L	0,1 kg	0,2 kg

### Installasjonskrav

Produktet skal installeres i et kompatibelt produkt fra Milleteknik.

### Alternativet passer inn

Antall kort som passer i strømforsyningen.

Produktserie	Kapslingsstørrelse	Kommentar
ECO	M, FLX S	Kortet kan ikke fysisk passe inn i S-huset.
NEO	FLX S, FLX M, FLX L	-
NOVA	FLX S, FLX M, FLX L	Kortet er ikke samsertifisert med batteribackup og kan ikke brukes dersom systemet skal vedlikeholdes sertifikater.
EN54	FLX M	Kortet er ikke samsertifisert med batteribackup og kan ikke brukes dersom systemet skal vedlikeholdes sertifikater.
PoE	M, FLX S, FLX M	-

### Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30/EU
EI:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU

CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008
Miljø	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



### NOTAT

Produktet er en del av elektriske systemer, er underlagt relevante elektriske og sikkerhetsdirektiver og er ikke en maskin i henhold til maskindirektivet (2006/42/EF).



#### Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikkasjonsfeil.

#### Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Utgåtte produkter leveres til nærmeste gjenvinningsstasjon.

#### Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

Publiseringsdato 2025-05-21