

PRODUKTBLAD - STRØMFORSYNING FRA MILLETEKNIK

PoE produktblad / tekniske data



Navn, artikkelnummer og e-postnummer

Navn, artikkelnummer og e-postnummer.

Navn	Artikkelnummer	E-postnummer
PoE Switch Managed 8p FLX L	FL01N10224P25008PM	51 729 48

Beskrivelse

Primær svitsjet åtte-ports PoE-strømforsyning med batteribackup 24 V, 30,8 W/port, med plass til to 45 Ah-batterier. Kan utvides med 2 x 8 porter for totalt 24 porter.

Bruksområde

Strømforsyning med reservestrøm for å drive PoE-enheter som overvåkingkameraer og andre PoE-drevne enheter. En plate for keystone-moduler gjør installasjonen av PoE-enheter enklere.

Batterier, for eksempel tilgangssystemet, fortsetter når strømmettet går ned.

Lang levetid, energieffektiv og støtte er tilgjengelig hvis noe går galt, nå eller om 10 år.

Teknisk beskrivelse

Plate for feste av Keystone-moduler.

porter.

Konstant utgangsspenning, uavhengig av batteri eller nettdrift, noe som betyr at hele batterikapasiteten kan brukes.

For montering på vegg eller i et 19" stativ.

Spenning, strøm og effekt

Spenning ut: 24 V DC som forsterkes til 48 V.
Hjelpespenning 24 V DC.

Spenningsutgang i batteridrift: 24 V DC som forsterkes til 48 V.

Strøm: 2,5 A.

Ladestrøm: Avhengig av strømuttaket. 25 A.

Effekt: 600W.

Maks effekt per port: 30,8 W.

Antall PoE-porter: Åtte + to ethernet ikke PoE-matet.

Last utganger

PoE-svitsj kan drive belastning til PoE-enheter og hovedkort kan drive en (1) 24V belastningsutgang for å drive andre applikasjoner.

Alarm

Alarmer gis for: Forsinket strømbryddsalarm eller lav batterispenning, frakoblede batterier, sikringsvikt og overlading av batterier.

Beskyttelse

Beskyttelse mot overbelastning, overspenning, overtemperatur, kortslutning og dyp utlading.

Indikasjoner og kommunikasjon

LED viser informasjon og alarmer på kretskortet og på skapdøren.

Batteri og batteritype

To 45 Ah batterier.

Batteritype: 12 V, AGM blybatteri, vedlikeholdsfritt. Batterier følger ikke med.

Batterier.

Artikkelnummer	Ah	Egenvekt stk.	Vekt m. pakke
MT113-12V45A-01	45	29,5 kg	30 kg

Reserver driftstid på batterier

Reservedriftstiden i batteridrift avhenger av hvor stor last som er koblet til strømforsyningen. Hvis belastningen varierer, som ved hyppig åpning av dørlåser, reduseres tiden som batteriene kan fortsette å drive sikkerhetssystemet. For å få et estimat av reservedriftstid, se: www.milleteknik.se/Manualer/FaQ/Reservdrifttider/

Innkapsling, utførelse

Plateskap for veggmontering eller i 19" stativskap (10 HE). Pulverlakkert sort. Fire kabelinnføringer på toppen og knockout-hull på baksiden. Bunte-

båndholder i kapsling. Låsbar, to nøkler medfølger.

Mål, vifte og IP-klasse.

Mål, høyde x bredde x dybde	[sv] HE	Innebygd vifte	IP-klasse
444 x 437 x 212 mm	10	Ja	IP32

Vekt

Vekt.

Navn	Netto vekt	Vekt m pakke.
PoE Switch Managed 8p FLX L	14 kg	15 kg

Installasjonskrav

Enheten er beregnet for fast installasjon. Aggregatet skal installeres innendørs, miljøklasse 1, omgivelsestemperatur: +5°C til +40°C. Anbefalt omgivelsestemperatur er +15°C til +25°C (for optimal batterilevetid).

Krav som produktet oppfyller

Produktet oppfyller følgende krav.

EMC:	EMC-direktivet 2014/30EU
EI:	Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EU
PoE:	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/30,8 W IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/30.8W
CE:	CE-direktivet ifølge: 765/2008



Garanti

Produktet har to års garanti mot fabrikkasjonsfeil. Batterier og slidedeler dekkes ikke av garantien.

Utvidbar, alternativer og tilbehør

Produktet kan utvides med to 8-ports PoE-kort.

Produksjon, levetid, miljøpåvirkning og resirkulering

Produsert av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produktet er designet og konstruert for lang levetid, noe som reduserer miljøbelastningen. Produktets levetid (unntatt slidedeler) avhenger blant annet av miljøfaktorer, hovedsakelig omgivelsestemperatur, uforutsett belastning på komponenter som lynnedslag, ytre påvirkning, håndteringsfeil mv. Produktene resirkuleres, rett og slett fordi de er modulbaserte, ved at de etterlates på nærmeste gjenvinningsstasjon eller sendes tilbake til produ-

senten.¹Kontakt din distributør for mer informasjon.

Lenke til den nyeste informasjonen

Produkter er gjenstand for oppdateringer, og du finner alltid den siste informasjonen på vårt nettsted.

PoE serien

Om disse dataene

All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Informasjonen oppdateres uten forvarsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon.

¹Kostnader som påløper i forbindelse med gjenvinning dekkes ikke.