

## PRODUKTBLAD

### Produktbild



### Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn, artikelnummer och e-nummer

Namn	Artikelnummer	E-nummer
10 Output module ATO 24V 1HE	1U02FU002410OP01	52 137 11

### Benämning

Avsäkringskort med 10 lastutgångar, skyddade med bladsäkringar, i kapsling för 19" rack.

### Om

10 Output module ATO 24V 1HE fördelar och säkrar ström till upp till tio 24 V-applikationer. Den monteras smidigt i ett 19" rack och larmar vid säkringsfel via LED och relä. Tju av lastutgångarna är prioriterade, medan tre är valbart oprioriterade. Vid strömavbrott bryts spänningen enbart på de oprioriterade utgångarna, om det finns reservkraft från batteribackup. Behövs fler anslutningar? Utöka enkelt med två extra kort och få totalt 30 utgångar.

### Vanliga användningsområden

- För utökning av fler 24V-applikationer i passersystem, såsom dörrmiljöer.
- För fler enheter i säkerhetsapplikationer i larmsystem, t.ex. magnethållare/kontakter.

### Teknisk beskrivning

Avsäkringskort med tio 1-poligt avsäkrade utgångar. Varje utgång har en bladsäkring och kan lastas med upp till 2 A per utgång och max 10 A för hela kortet. Kan utökas med ytterligare två kort för totalt 30 utgångar.

### Spänning, ström och effekt

Spänning in: 27,3 V DC, (24 V).

Spänning ut: 27,3 V DC, (24 V).

Strömuttag: 10 A. Max 2 A per utgång.

Egenförbrukning är det strömuttag kretskortet har vid driftsatt system och i batteridrift.

### Egenförbrukning

Kretskort	Egenförbrukning (i batteridrift)	Kommentar
10 output module ATO	103 mA	

### Utgångar

Tio 1-poligt avsäkrade lastutgångar, varav tre kan konfigureras som prioriterade för att inte bryta vid strömavbrott.

### Larm

Säkringsfel indikeras via LED och ett växlande relä för snabb felsökning.

### Säkringar

Lastsäkringar: Tio 2 A bladsäkringar.

### Indikeringar och kommunikation

Lysdiod på kort lyser vid ansluten inkommande matning och ansluten utgång.

### Kapsling, utförande

1 HE Plåtlåda för montering i 19" rackstativ. Pulverlackad svart.

Mått, med och utan förpackning.

Mått, höjd x bredd x djup. <sup>a</sup>	Mått med förpackning.
44 x 244 x 280 mm.	110 x 490 x 340 mm

<sup>a</sup>Mått på produkt och förpackning kan skilja sig åt, det beror på att produkten kan ligga åt annat håll i förpackningen.

Höjdenheter, fläkt och IP-klass.

HE	Inbyggd fläkt	IP-klass
1	Nej	IP20

### Vikt

Nettovikt och vikt med förpackning

Namn	Nettovikt	Vikt m förp.
10 Output module ATO 24V 1HE	1,7 kg	2,0 kg
10 Output module for 1U02	0,2 kg	0,3 kg

### Installationskrav

Enheten är avsedd för fast installation. Enheten skall installeras inomhus, miljöklass 1, omgivningstemperatur: +5°C till +40°C.

## Krav som produkten uppfyller

Produkten uppfyller följande krav.

EMC:	EMC Direktivet 2014/30EU
El:	Lågspänningsdirektivet: 2014/35/EU
CE:	CE direktivet enligt:765/2008
Miljö:	REACH Regulation: Directive 1907/2006, WEEE Regulation: Directive 2002/96/EC, RoHS Regulation: Directive 2015/863



### NOTERA

Produkten ingår i elektriska system, omfattas av relevanta el- och säkerhetsdirektiv och är inte en maskin enligt Maskindirektivet (2006/42/EG).



## Garanti

Produkten har två års garanti för tillverkningsfel.

## Tillverkning, livslängd, miljöpåverkan och återvinning

Tillverkad av Milleteknik i Partille, Sverige.

Produkten konstrueras för lång livslängd vilket minskar miljöpåverkan. Uttjänata produkter lämnas till närmaste återvinningscentral.

## Om dessa uppgifter

Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel.  
Uppgifter uppdateras utan föregående meddelande.

Publiceringsdatum 2025-05-21